

Avenger 26D

Kompakttraktor Avenger 26D (26 PS) mit Bügel



| Modell | Motorleistung | Hubraum | Gewicht |
|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 26D Schaltgetriebe | 26 PS / 18,4 kW | 1.319 cm ³ | 820 kg |

Kraftstoffsparender Mitsubishi Dieselmotor (26 PS)

1.319 cm³ Hubraum

820 kg Gewicht

Hochleistungs-Einzelkupplung

9V /3R Gangschaltung

KAT I, 750 kg Hubkraft

Allrad zuschaltbar

Differentialsperre

Doppeltwirkender hydraulischer Steuerkreis hinten mit BUCHER Steuerventil

Abnehmbare Rundumleuchte

Arbeitsscheinwerfer hinten

Beleuchtungsanlage

7-polige Anhängersteckdose

Einstellbarer gefederter Sitz

Pendelzugmaul hinten

Rückspiegel

Einzelradbremse

Batterietrennschalter

Hand- und Fußgas
 Positionsregulierung Kraftheber
 Ackerschiene
 Heckzapfwelle 540 U/min + 1.000 U/min

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Motor: | Mitsubishi 3-Zylinder Motor |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Kühlung: | Wasser |
| Leistung: | 18,4 kW / 26 PS |
| Hubraum: | 1.319 cm ³ |
| Nenn Drehzahl: | 2.500 U/min |
| Tankinhalt: | 24 l |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Gänge: | 9V / 3R |
| Allradzuschaltung: | Mechanisch zuschaltbar |
| Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar |
| Bremssystem: | Ölbremse |
| Parkbremse: | Handbremse unabhängig |
| Lenkung: | Hydraulische Servolenkung |
| Hydraulisches System: | 14,5 l/min |
| Hydraulische Lenkung: | Inkludiert in der Arbeitshydraulik |
| Arbeitshydraulik: | 18 l/min |
| Steuergeräte: | 1 DW hinten |
| Heckkraftheber Aufnahme: | Kat I |
| Hubkraft Heckkraftheber: | 750 kg |
| Regelung: | 3 Punkt Heckkraftheber mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
| Eigengewicht: | 820 kg |
| Max. Anhängelast gebremst: | 2.000 kg |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Max. Anhängelast ungebremst: | 1.500 kg |
| Achslast vorne: | 630 kg |
| Achslast hinten: | 1.170 kg |
| Gesamtlänge: | 2.664 mm |
| Höhe: | 2.300 mm |
| Fahrzeugbreite bei AS-Bereifung: | 1.050 mm |
| Radstand: | 1.550 mm |
| Bodenfreiheit: | 320 mm |
| Wenderadius: | 2.700 mm |
| Zapfwelle Ausführung: | 1 3/8 6" |
| Heckzapfwelle: | 540 / 540e U/min |

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verschiedene Bereifung (Ackerstollenbereifung, Rasenbereifung, Industriebereifung, Kommunalbereifung)
 Frontlader (mit Parallelführung, 3. Steuerkreis und Schnellwechsler)
 Fronthydraulik
 Frontzapfwelle
 Kabine
 Diverse Anbaugeräte

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir

angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden